



Bota de seguridad industrial TOTAL SAFE. Suela en caucho nitrilo máxima tracción, comodidad y resistencia. Puntera de seguridad en acero con protector de asfalto en la punta para mayor duración con protector metatarsal para máxima seguridad en los ambientes mas difíciles. Cuero hidrofugado de máxima resistencia y construcción bajo óptimos estándares de calidad. Todo lo necesario para las tareas mas exigentes.



CARACTERISTICAS

- **CUERO:** Cuero hidrofugado calibre 2 mm - 2,2 mm. 120 N de resistencia al desgarre, 600 ciclos de resistencia a la abrasión.
- **HILO:** Nylon No 6 de gran resistencia.
- **PUNTERA DE SEGURIDAD:** Acero con recubrimiento asfáltico con fibras de kevlar. Protector metatarsal contra impactos. Cumple norma ASTM F2413-11 C/75 I/75 MT/75
- **CONTRAFUERTE:** Termoplástico de 2.2 mm de espesor para mayor estabilidad y resistencia al calzado.
- **PLANTILLA DE ARMADO:** Micro celulosa con tratamiento antimicrobiano.
- **SUELA:** Caucho nitrilo, cómoda, resistente a mas de 100.000 flexiones, antideslizante, baja transmisión de calor, resistente hidrocarburos y derivados. Dieléctrica 18.000 V. Norma ASTM F2413-11 EH.
- **PLANTILLA INTERNA:** Lavable, preformada con material textil absorbente, brinda confort al caminar y con tratamiento antimicrobiano.
- **TALLAS:** 37 a 45