

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### Eslinga de anclaje PassThru de cable de 6'

### # 7428

#### Características

· El cable de acero galvanizado recubierto de vinilo de 1/4" tiene alta resistencia y es casi impermeable a cortes y abrasión. · Los herrajes resistentes de aleación de acero forjado permiten una fácil instalación pasante. · Ideal para vigas en I y otros miembros estructurales con clasificación adecuada, particularmente en ambientes hostiles. · Económico: Puede usarse repetidamente · Cumple con los requisitos de OSHA 1926 y ANSI Z359.

#### Especificaciones de material

Cable: Galvanizado con revestimiento de vinilo de 1/4"; resistencia a la tracción mínima de 5,000 lbs.

Anillos en D: Aleación de acero; Mín. 5.000 libras. resistencia a la tracción



#### Especificaciones de rendimiento

Resistencia a la tracción: mín. 5.000 libras.

Máx. Capacidad: 425 libras.

Para mantener el cumplimiento de ANSI Z359, limite el peso total del usuario a 310 libras

#### Estándares relevantes

OSHA: CFR1926.502, CFR1910.66 A10.32

ANSI: 2004, Z359.12007

#### Advertencias

· Lea, comprenda y siga todas las etiquetas e instrucciones antes de su uso. · Inspeccionar antes de cada uso. · Retirar del servicio si hay evidencia de daño o desgaste excesivo.

FallTech 1306 S. Alameda St. Compton, CA 90221 Tele: 3237520066 www.falltech.com