

RYLJET®



Aplicaciones:

Diseñado y recomendado para la extinción de incendios, especialmente para instalaciones fijas, edificios, locales comerciales, teatros, parkings, etc. Esta manguera está preparada para estar inactiva durante largos periodos, sin perder sus propiedades.

Construcción:

Confeccionado con hilo 100% sintético de alta tenacidad, tejido en telares circulares sin nudos ni costuras, revestido interiormente por una combinación de polímeros.

Acoples:

Según lo solicitado por el cliente: Whitworth, Storz, etc.

Largos:

Standard 15 metros, 20 metros, 25 metros, 30 metros, etc.

Certificaciones:

IRAM 3548 – 1 ½" - 1 ¾" - 2" - 2 ½"

Numero de Parte	Diámetro interior		Espesor de pared		Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso nominal	
	inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	lb/ft	kg/m
F570406A	1	25	0,047	1,2	250	17	740	52	0.09	0.14
F570417A	1 ½	38	0,047	1,2	175	12	600	42	0.11	0.17
F570993A	1 ¾	45	0,047	1,2	175	12	600	42	0.13	0.20
F570439A	2	52	0,047	1,2	175	12	600	42	0.18	0.27
F570440A	2 ½	65	0,047	1,2	175	12	600	42	0.20	0.30
F541953A	3	75	0,047	1,2	175	12	525	36	0.32	0.38