



PROFESIONAL/PRIMEROS INTERVENIDORES

EXTREME SERIES

Probablemente la manta ignífuga más resistente del mundo





BRIDGEHILL®

SIMPLEMENTE BLOQUEAMOS EL FUEGO

PROFESIONAL/PRIMEROS INTERVENIDORES

EXTREME SERIES



Para ver los vídeos explicativos, escanea el código QR

Información del producto:

- Aísla y extingue incendios pequeños
- Bloquea cualquier fuego, incluso incendios de baterías de litio pequeñas
- Multifuncional: apta para distintos entornos y aplicaciones
- Aísla inmediatamente gases y humos tóxicos, protegiendo a las personas de la exposición a carcinógenos
- Incluye Smartbag para transporte
- No requiere mantenimiento
- Incorpora cadena metálica en el borde para facilitar su colocación y asegurar el ajuste

Ideal para:

Incendios de baterías - Cocinas industriales o restaurantes - Herramientas industriales - Industria del reciclaje - Fábricas de automóviles - Talleres y comercios con almacenaje de baterías de litio (pequeñas o grandes) - Fabricantes de baterías - Sector marítimo - Aviación -Ámbito militar



Small:

± 1,5 x 1,5 m
± 7,5 kg

Medium:

± 3 x 3 m
± 21 kg

Large:

± 5 x 5 m
± 48 kg

How to use

Handled by:

1. Saca la manta ignífuga de la Smartbag (bolsa hermética).
2. Cubre con cuidado el objeto en llamas.
3. Asegúrate de que la manta quede completamente ajustada alrededor del objeto. Espera al menos 20 minutos.

En caso de incendios en patinetes eléctricos, herramientas, etc., espera a que los bomberos evalúen la situación antes de retirarla.



**¡LLAMA SIEMPRE AL
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS!**



BRIDGEHILL®
SIMPLEMENTE BLOQUEAMOS EL FUEGO

FICHA TÉCNICA

EXTREME SERIES

PROFESIONAL/PRIMEROS INTERVENIDORES			
SKU:	Extreme Small: 504210 Extreme Medium: 504211 Extreme Large: 504213		
Tamaños/Peso:	Small: ± 1,5 × 1,5 m (2,25 m²) ± 7,5 kg	Medium: ± 3 × 3 m (9 m²) ± 21 kg	Large: ± 5 × 5 m (25 m²) ± 48 kg
Material principal:	Solución de seis capas en total, incluyendo dos capas de piroxen.		
Recubrimiento:	± 550 g/m² de silicona. Cuatro capas de recubrimiento BridgeTech™ En incendios con alta conducción térmica, pueden aparecer llamas en el recubrimiento. Esto no afecta el rendimiento de la manta ignífuga.		
Bordes de la manta:	Cadena metálica cosida alrededor de los bordes para aportar peso y facilitar el despliegue.		
Uso principal:	Bloquea cualquier incendio de pequeña escala, incluidos los provocados por baterías de litio.		
Smartbag:	Incluida con la manta Aplicar grasa de silicona en la cremallera para mantener la estanqueidad		

Especificaciones técnicas:

Tejido base			Unidad	Tolerancia
Hilo:	Urdiembre Trama	300 165	Tex Tex	± 5 ± 5
Densidad del hilo:	Urdiembre Trama	8 8	Ends/cm Ends/cm	± 5 ± 5
Resistencia a la tracción:	Urdiembre Trama	3200 2500	N/50mm N/50mm	≥ ≥
Peso por unidad de área:	–	1200	G/m2	± 10%
Grosor:	–	0.40	Mm	± 5%
Patrón de tejido:	–			4H satin
Temperaturas de servicio del tejido base:	Corto plazo ± 1600 °C Largo plazo ± 800 °C			